



Design Vinyl basic


Technische Daten

Format	1220 x 230 x 4,0 mm	610 x 305 x 4,0 mm	
Dielen pro Paket	10 Stück	12 Stück	
Fläche pro Karton	2,81 m ²	2,23 m ²	
Pakete pro Palette	30 Stück	36 Stück	
Fläche pro Palette	84,30 m ²	80,28 m ²	
Verbindungsart	patentierte Uniclic Verbindung		
Trägermaterial	3,70 mm Vollvinyl		
Nutzschichtstärke	0,30 mm		
Nutzungsclass	23 - für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		
	31 - für gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung		

Produkteigenschaften gemäß EN 14041:2004 / AC:2006


Formaldehydemission	EN 717-1:2004	Klasse E1	
Brandverhalten	EN 13501-1:2007	Brandklasse Bfl-s1	
Rutschfestigkeit	EN 13893:2002	Klasse DS	
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667:2001	0,02 (m ² K)/W	

Produkteigenschaften gemäß EN ISO 10582:2012

Farbechtheit	ISO 105-B2:1994	erfüllt	
Kratzbeständigkeit	EN 438-2:2016	erfüllt	
Stuhlrollenbeständigkeit	ISO 4918:2009	erfüllt	
Resteindruck	EN ISO 24343-1:2012	erfüllt	
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987:2012	erfüllt	
Maßänderung nach	EN ISO 23999:2012	erfüllt	
Wärmeeinwirkung		erfüllt	

Produkttyp: Design LVT Flooring

Gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten nach DIBt Vorgaben

Emissionsprüfung auf VOC, Phtalate etc.	AgBB-Schema 2012	erfüllt	
---	------------------	---------	---

Anerkannte Institute der durchgeführten Prüfungen

